


DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 225i

- > Multifuncional A3
a preto & branco
- > Até 22 ppm

Diagrama de opcionais

1 Outros

Alimentador de documentos DF-633

Tampa originais OC-512

Unidade duplex AD-509

ou

4 Saída de suportes

Agrafador externo EH-CS91

2 Conetividade

Painel opcional MK-750

Placa de fax FK-510

LAN sem fios SX-BR-300AN

3 Entrada de papel

Cassete de papel PF-507

Mesa (grande) DK-706

Mesa (média) DK-707

Mesa (pequena) DK-708

x4

ou

ou



legenda

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

Funcionalidades de acabamento



Duplex



Agrafar no canto (offline)

Descrição

Conetividade

FK-510 Placa de fax	Fax super G3
SX-BR-300AN LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
MK-750 Painel opcional	Necessário para a função fax e destinos de digitalização de marcação rápida

Outros

DF-633 Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos frente e verso, capacidade 130 originais
OC-512 Tampa original	Tampa em vez de RADF
AD-509 Unidade duplex	Para a impressão e cópia em frente e verso

Entrada de papel

PF-507 Cassete de papel	250 folhas, B5-A3, 64-90 g/m ²
DK-706 Mesa (grande)	Para nenhum ou 1x PF-507
DK-707 Mesa (média)	Para 2x PF-507
DK-708 Mesa (pequena)	Para 3x or 4x PF-507

Saída de papel

EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 folhas por conjunto
---------------------------	-----------------------------------

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Velocidade de sistema A4	Até 22 ppm
Velocidade de sistema A3	Até 8 ppm
Velocidade frente e verso A4	Até 15 ppm
Tempo de saída 1ª página A4	6,5 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 15 seg. ¹
Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	HD toner polimerizado
Tamanho/resolução painel	LCD de 5 linhas / 128 x 64
Memória sistema	256 MB (standard/máx)
Interface	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (opcional)	Até 130 originais; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Formato de papel	A5-A3; formatos personalizados
Gramagem de papel	64-157 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	350 folhas/1,350 folhas (standard/máx)
Cassete de papel (standard)	1x 250; A5-A3; formatos personalizados; 64-157 g/m ²
Cassete de papel (opcional)	1x 250 folhas; B5-A3; formatos personalizados; 64-90 g/m ² (até 4x)
Bypass	100 folhas; A5-A3; formatos personalizados; 64-157 g/m ²
Modos de acabamento (opcional)	Agrupar; Separar; Agrafar (offline)
Frente e verso automático	A5-A3; 64-90 g/m ² (opcional)
Capacidade de saída	Até 250 folhas
Ciclo de manutenção (mensal)	Rec. 5,000 páginas; Máx. ² 15,000 páginas
Vida toner	Preto até 12,000 páginas
Vida unidade de imagem	Preto até 55,000/55,000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.30 kW
Dimensão de sistema (W x D x H)	607 x 570 x 458 mm (sem opcionais)
Peso sistema	Aprox. 28.2 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	600 x 600 dpi
Page description language	GDI

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Operating systems	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux
-------------------	---

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade de digitalização	Até 55/20 ipm em simplex (mono/cor)
Resolução de digitalização	Até 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF
Destinos de digitalização	32 destinos; 250 marcações rápidas; suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-999
Formato original	Máx. A3
Ampliação	25-400% em passos de 1%; Auto-zoom

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma de fax	Super G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analogico; i-Fax
Resolução de fax	Até 406 x 392 dpi
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	32 destinos; 250 marcações rápidas

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Accounting	Até 50 contas de utilizador
Software	Net Care Device Manager; Web Connection

¹ O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

² Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB
2685-338 PRIOR VELHO Portugal
Tel.: +351 219 492 130
info@develop.pt
www.develop.pt

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e das funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da página para um certo formato de papel (5% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- DEVELOP e ineo são marcas comerciais/nomes de produto registados da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações estejam livre de erros.
- Todos os nomes de marca e de produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.