

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)



# ineo+ 750i



- > Multifuncional A3 a cores
- > Até 75 ppm

## Diagrama de opcionais

1 Funcionalidades avançadas
Melhorias de PDF LK-102v3
Reconhecimento de texto OCR LK-105v4
Fontes código de barras LK-106
Fontes Unicode LK-107
Fontes OCR A e B LK-108
Pack document converter LK-110v2
Cliente ThinPrint® LK-111
Pull printing sem servidor LK-114
Trusted Platform Module LK-115v2
Antivírus LK-116
Ativação FOIP LK-117



2 Conetividade
Placa de fax FK-514
LAN sem fios UK-221
Kit I/F USB EK-608
Kit I/F USB EK-609
Controlador Fiery IC-420
Kit Interface para IC-420 VI-516
Autenticação biométrica AU-102
Leitor de cartões
Kit montagem MK-735

3 Outros
Mesa de trabalho WT-506
Painel vertical WT-519
Teclado numérico KP-102
Kit segurança SC-509
SSD de substituição EM-908
Suporte teclado KH-102
Unidade limpeza de ar CU-102

4 Entrada de suportes
Bandeja grande capacidade LU-303
Bandeja grande capacidade LU-205
Banner tray BT-C1e

5 Saída de suportes		
Bandeja de saída OT-514	Finalizador/agrafador FS-539	Finalizador/agrafador FS-540
	Unidade relê RU-513	Unidade relê RU-513
	Finalizador/agrafador/ dobrador FS-539SD	Finalizador/agrafador/ dobrador FS-540SD
	Unidade relê RU-513	Unidade relê RU-513
	Kit furação para FS-539/SD PK-524	Kit furação para FS-540/SD PK-526
		Insersor de capas para FS- 540/SD PI-507
		Separador de trabalhos para FS-540/SD JS-602
		Unidade dobra e Z para FS-540/SD ZU-609

legenda
Opcional obrigatório
Opcional
Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

## Funcionalidades de acabamento

Agrafa no canto	Agrafa no canto (offline)	Dois agrafos laterais	Dois furos	Quatro furos	Frente e verso	Combinação mixplex/mixmedia	Dobra meio	Inserção de folha, relatório	Dobra carta	Brochura	Separação em offset	Dobra em Z	Impressão de banner

## Descrição

### Caraterísticas avançadas

LK-102v3 Melhorias de PDF	PDF/A (1b); encriptação de PDF; assinatura digital
LK-105v4 Reconhecimento texto OCR	PDF pesquisável e PPTX
LK-106 Fontes código de barras	Suporta a impressão nativa de códigos de barras
LK-107 Fontes unicode	Suporta a impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pack document converter	Cria vários formatos de ficheiro incl. DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compressão dados de impressão para um menor impacto na rede
LK-114 Pull printing sem servidor	Solução de impressão segura e Follow Me que não requer nenhuma aplicação de servidor
LK-115v2 Ativação TPM	Trusted Platform Module para a proteção de encriptação e desencriptação de dados
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus fornece a verificação em tempo real de toda a informação de entrada/saída
LK-117 Ativação FOIP	Fax sobre redes IP (T.38), requer kit fax

### Conetividade

FK-514 Placa de fax	Fax super G3, funcionalidade de fax digital
UK-221 LAN sem fios	LAN sem fios e LAN sem fios Access Point Mode
EK-608 Kit I/F USB	Conexão teclado por USB
EK-609 Kit I/F USB	Conexão teclado por USB; Bluetooth
IC-420 Controlador Fiery	Controlador de impressão a cores profissional
VI-516 Kit interface para IC-420	Kit interface controlador Fiery
AU-102 Autenticação biométrica	Scanner veias do dedo
Leitor de cartões	Várias tecnologias de cartão
MK-735 Kit montagem	Kit de instalação para o leitor de cartões

### Outros

WT-506 Mesa de trabalho	Para a colocação do dispositivo de autenticação
WT-519 Mesa de trabalho	Mesa de trabalho para painel vertical
KP-102 Teclado numérico	Para o uso em vez do painel tátil

## Especificações técnicas

### ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Velocidade sistema A4	Até 75/70 ppm (mono/cor)
Velocidade sistema A3	Até 37/35 ppm (mono/cor)
Velocidade frente e verso A4	Até 75/70 ppm (mono/cor)
Saída 1ª página A4	2.8/3.8 seg. (mono/cor)
Tempo aquecimento	Aprox. 17/18 sec. (mono/cor) <sup>1</sup>
Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado HD
Dimensão/resolução painel	10.1" / 1024 x 600
Memória sistema	8,192 MB (standard/máx)
Disco rígido sistema	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcional)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático de documentos	Até 300 originais; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ;
Deteção alimentação dupla ADF	Standard
Formatos de papel	A6-SRA3; formatos personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramagens de papel	52-300 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de entrada de papel	3,650 folhas / 6,650 folhas (standard/max)
Cassete de papel (standard)	1x 500; A6-A3; formatos personalizados; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500; A5-SRA3; formatos personalizados; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1,500; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1,000; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>

### Outros

SC-509 Kit de segurança	Função copy guard
EM-908 SSD de substituição	SSD 1 TB para o aumento do espaço de armazenamento
KH-102 Suporte teclado	Para a colocação do teclado USB
KU-102 Unidade de limpeza de ar	Melhora a qualidade de ar através de emissões reduzidas

### Entrada de suportes

LU-303 Bandeja de grande capacidade	3,000 folhas, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-205 Bandeja de grande capacidade	2,500 folhas, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Bandeja para banner	Alimentação múltipla de banners

### Saída de suportes

OT-514 Tabuleiro de saída	Bandeja de saída usada em vez do finalizador
FS-539 Finalizador/agrafador	Agrafa até 50 folhas, cap. de receção 3.200 folhas
FS-539SD Finalizador/dobrador	Agrafa até 50 folhas; dobra 20 folhas; capacidade max. de receção 2.200 folhas
PK-524 Kit furação para FS-539(SD)	2/4 furos, auto comutação
FS-540 Finalizador/agrafador	Agrafa até 100 folhas, cap. de receção 3.200 folhas
FS-540SD Finalizador/dobrador	Agrafa até 100 folhas; dobra 20 folhas; capacidade max. de receção 2.700 folhas
PK-526 Kit furação para FS-540(SD)	2/4 furos, auto comutação
RU-519 Unidade relé	Para a instalação do FS-539/SD ou FS-540/SD
PI-507 Inserir de capas para FS-540/SD	Inserção de capas; pós finalização
JS-602 Separador de trabalhos para FS-540/SD	Separação de fax; etc.
ZU-609 Unidade dobra em Z para FS-540/SD	Dobra em Z para impressões em A3

### ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Cassete de papel (opcional)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500; A4-SRA3; formatos personalizados; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Bypass	150 folhas; A6-SRA3; formatos personalizados; banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
Modos de acabamento (opcional)	Offset; Agrupar; Separar; Agrafar; Furar; Dobra meio; Dobra carta; Brochura; Pós inserção; Dobra em Z
Frente e verso automático	A6-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de saída	Até 250 folhas / até 3,300 folhas (standard/máx)
Agrafamento	Máx. 100 folhas ou 98 folhas + 2 capas (até 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacidade saída agrafamento	Máx. 200 conjuntos
Dobra carta	Máx. 3 folhas
Capacidade saída dobra carta	Máx. 50 conjuntos; ilimitado (sem bandeja)
Brochura	Max. 20 folhas or 19 folhas + 1 capa (até 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacidade saída brochura	Máx. 35 brochuras; ilimitado (sem bandeja)
Rendimento (mensal)	Rec. 80,000 páginas; Max. <sup>2</sup> 300,000 páginas
Rendimento toner	Preto até 45,000 páginas CMY até 45,000 páginas
Rendimento Unidade de imagem	Preto até 240,000/1,000,000 páginas (tambor/revelador) CMY até 165,000/1,000,000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 2.10 kW
Dimensões sistema (L x P x A)	615 x 688 x 1207 mm (sem opcionais)
Peso do sistema	Aprox. 160.0 kg (sem opcionais)

**ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA**

<b>Resolução de impressão</b>	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistema operativo</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Unix; Linux; Citrix
<b>Fontes impressora</b>	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
<b>Impressão móvel</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcional: WiFi Direct

**ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA (OPCIONAL)**

<b>Controlador de impressão</b>	Fiery IC-420 incorporado
<b>CPU controlador</b>	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
<b>Memória/Disco rígido</b>	4,096 MB / 500 GB
<b>Page description language</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
<b>Sistema operativo</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Linux

**ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER**

<b>Velocidade de digitalização</b>	Até 140/140 ipm em frente Até 280/280 ipm em frente/verso
<b>Resolução de digitalização</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Modos de digitalização</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formatos de ficheiro</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF pesquisável; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável
<b>Destinos de digitalização</b>	2,000 (singular + grupo); suporte LDAP

**DEVELOP**

Konica Minolta Business Solutions Portugal  
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel.: +351 219 492 130  
info@develop.pt  
www.develop.pt

**ESPECIFICAÇÕES COPIADORA**

<b>Resolução de cópia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradação</b>	256 gradações
<b>Multicópia</b>	1-9,999
<b>Formato original</b>	Máx. A3
<b>Ampliação</b>	25-400% em passos de 0.1%; Auto-zoom

**ESPECIFICAÇÕES DE FAX**

<b>Norma de fax</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmissão de fax</b>	Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax
<b>Resolução de fax</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Compressão de fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem de fax</b>	Até 33.6 Kbps
<b>Destinos de fax</b>	2,000 (singular + grupo)

**ESPECIFICAÇÕES USER BOX**

<b>Capacidade de armazenamento</b>	Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas
<b>Tipo de user box</b>	Público; Pessoal (com palavra passe ou autenticação); Grupo (com autenticação)
<b>Tipo de system box</b>	Impressão segura; Impressão PDF encriptado; Receção de fax; Fax polling

**CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA**

<b>Segurança</b>	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (em avaliação); Filtragem de IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; Impressão segura; Kerberos; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação de dados do disco rígido (AES 256); Auto eliminação dados de memória; Receção confidencial de fax; Encriptação impressão dados de utilizador opcional: Antivirus verificação em tempo real (Bitdefender®); Proteção de cópia (Copy Guard, Password Copy)
<b>Accounting</b>	Até 1,000 contas de utilizador; Suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb); Definição de acesso às funções de utilizador Autenticação através do dispositivo móvel (Android) opcional: Autenticação biométrica (scanner veias de dedo); Autenticação por cartão (leitor de cartões); Autenticação com dispositivo móvel (Android/iOS)
<b>Software</b>	store+find (opc.); convert+share (opc.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (contas de utilizador & centros de custo); Soluções de cartão (opc.); EveryonePrint (opc.)

<sup>1</sup> Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

<sup>2</sup> O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>
- O suporte e a disponibilidade das especificações e das funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da página para um certo formato de papel (6% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- DEVELOP e ineo são marcas comerciais/nomes de produto registadas da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações estejam livres de erros.
- Todos os nomes de marca e de produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.